

# Türzylinder C73

Art.-Nr. 02563

Seite 1 von 1



## Technologie

- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- inkl. drei Schlüssel (SB-verpackt inkl. 5 Schl.)
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

## Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 85/50
- \* ab 60mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2

## Varianten

- Farbe: vernickelt

Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel